



GUINCHO DE RESGATE MODELO 2



Redução de Carga
4 X 1

Comprimento de Cabo
40, 50 e 60 metros

Ø Cabo de Aço
4,8 mm

Material do Cabo
Aço Carbono galvanizado ou Inoxidável AISI 304

Material da Carenagem
Aço Carbono 1020 Pintura Eletroestática

Carga de Trabalho
150Kgf

Carga de Ruptura
820Kgf

NCM
84.25.31.10

Peso do Equipamento
15Kg

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Descrição do Produto:

Equipamento de segurança para trabalhos em espaços confinados com sistema de auto travamento, dispositivo de amortecimento para dissipação de energia no caso de queda do usuário. Guincho libera e recolhe cabo com frenagem automática quando da parada de movimentação de sua manivela durante trabalho de resgate. Possui mosquetão com dispositivo distorcedor de cabo de Aço. Produto com Laudo de ensaio de tração, com carga ruptura de 820 Kgf, ensaio realizado por ILSPE - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaio.

Recomendações:

Utilizar a carga de trabalho com no mínimo 20kg;
Não alterar as características do Guincho;
Inspeção o equipamento diariamente;
Armazene o equipamento em local adequado;
Higienize o equipamento sempre que necessário.

O usuário deverá ler o manual de instrução e inspecionar antes de utilizar os equipamentos de prevenção de quedas, antes de cada utilização podendo ou não fazer o registro e o livro próprio.



Instruções de uso e conservação: Consulte o Manual de Instruções disponível em: www.lifecintos.com.br



(11) 2306-9792



lifecintos@lifecintos.com.br



www.lifecintos.com.br